



13

Krkonošské Vápenky Kunčice, a.s., 543 71 Kunčice nad Labem č.p.150

IČ: 48173029, tel.: +420 499 455 212, e-mail: kvk@kvk.cz, www.kvk.cz

LÁNOV 2/5, Krystalický kalcitický dolomit

Prohlášení o vlastnostech č. CPR-12620/25/2022

EN 12620:2002+A1:2008

Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby

Oznámený subjekt č. 1392

Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost	
- Frakce kameniva	2/5
- Zrnitost	$G_{c80/20}$
- Tolerance pro zrnitost HK s $D/d > 2$	G_{T15}
- Propad na středním síti HK s $D/d > 2$	60 % hm
- Typická zrnitost DK	NPD
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	SI_{20}
- Tvar zrn hrubého kameniva – index plochosti	NPD
- Objemová hmotnost	2,841 Mg/m ³
Čistota	
- Obsah schránek živočichů v HK	NPD
- Obsah jemných částic	f_4
Odolnost proti drcení	
- Odolnost proti drcení metodou LA	LA_{40}
- Odolnost proti drcení rázem	NPD
Odolnost proti otěru/ohladitelnosti/obrusu	
- Odolnost proti otěru HK (mikro-Deval)	NPD
- Odolnost proti ohladitelnosti	PSV_{42} , deklarovaná
- Odolnost proti povrchovému obrusu	NPD
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty	NPD
Složky/Obsah	
- Složky hrubého recyklovaného kameniva	NPD
- Chloridy	$\leq 0,01$ % hm.
- Sírany rozpustné v kyselině	$AS_{0,2}$
- Celková síra	Vyhovuje
- Obsah vodou rozpustných síranů v recykl. kamenivu	NPD
- Potenciální přítomnost humusu	Vyhovuje
- Obsah lehkých znečišťujících částic	$\leq 0,05$ % hm.
- Vliv látek z RK na počáteční dobu tuhnutí cem. kaše	NPD
- Obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu	NPD
Objemová stálost	
- Objemová stálost-smršťování vysycháním	NPD
- Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS	NPD
- Rozpad železa ve VCHVS	NPD
Nasákavost	
- Nasákavost	$WA_{24} \leq 1,5$ % hm
Nebezpečné látky	
- Emise radioaktivity	$Ra \ 226 \leq 30$ Bq/kg
	Index $\leq 1,0$
- Uvolňování těžkých kovů	NPD
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování	
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F_1
- Zkouška síranem hořečnatým	NPD
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci	
- Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci	rozpínavost $< 0,10$ %
	$D = 380, S = 8$ mmol/l

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Výrobek není nebezpečná chemická látka ve smyslu nařízení REACH, ve formě prachu může dráždit oči a dýchací orgány.

Při práci je nutno používat pracovní prostředky k ochraně očí a dýchacích orgánů, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno pečlivě omýt ruce a ošetřit je reparačním krémem.

První pomoc:

Při nadýchání – přerušit práci. Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vypláchnout oči proudem čisté vody. Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře. Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně omýt vodou a mýdlem.

Výrobek se dodává volně ložený.

Skladování musí být takovým způsobem, aby nedošlo ke zhoršení jakostních znaků.